

# 9000系列 电热鼓风干燥箱（立式）

## 9000 series electric blast drying oven (vertical)

采用先进的激光、数控加工设备生产的产品，供工矿企业、化验室、科研单位等做干燥、烘焙融蜡、消菌使用。

### 产品特点

- 箱体采用质量过硬的钢板，工作室采用 304 不锈钢钢板，造型美观新颖
- 微电脑智能控温仪具有设定，测定温度双数字显示，定时，功率抑制和 PD 自整定功能，控温准确，可靠
- 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，工作室温度均匀
- 超温报警系统，超过限制温度即立刻中断，声光报警提示操作者保证实验安全运行不发生意外
- 采用新型的橡胶密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换
- 可配嵌入式打印机，可将不同时间的温度打印记录下来，方便查询全过程温度控制情况，或 RS485 通讯接口，方便连接打印机或计算机(选配)
- 可程式液晶触摸控制器，可设置多段程序控制，多种参数一屏显示，操作便捷，程序编辑方便(选配)
- 可加装短信监控报警系统。当使用人员不在现场，设备发生故障时，系统及时采集故障信号，通过短信第一时间送到指定接收人员的手机上，确保及时排除故障，恢复试验，避免造成意外损失(选配)



### 产品参数

产品型号	DHG-9036A	DHG-9076A	DHG-9146A	DHG-9246A	DHG-9426A
控温范围	RT+10~300°C				
电源电压	~220V 50Hz				
温度分辨率	0.1°C				
温度波动度	±1.0°C				
温度均匀度	±3% (测试点为100°C)				
载物托架标配	2				
定时范围	1-9999min				
输入功率	1600W	1800W	2500W	3000W	5000W
容积	30L	70L	136L	225L	640L
工作尺寸D×W×H	35×35×35 (cm)	35×45×45 (cm)	45×55×55 (cm)	50×60×75 (cm)	80×80×100cm)
外形尺寸D×W×H	51×47×64 (cm)	51×57×74 (cm)	61×67×84 (cm)	67×72×104 (cm)	98×93×137
备注	201不锈钢 (以上为立式参数)				