

# 9000系列 电热鼓风干燥箱（台式）

## 9000 series electric blast drying oven (desktop)

采用先进的激光、数控加工设备生产的产品，供工矿企业、化验室、科研单位等做干燥、烘焙融蜡、消菌使用。

### 产品特点

- 箱体采用质量过硬的钢板，工作室采用 304 不锈钢钢板，造型美观新颖
- 微电脑智能控温仪具有设定，测定温度双数字显示，定时，功率抑制和 PD 自整定功能，控温准确，可靠
- 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，工作室温度均匀
- 超温报警系统，超过限制温度即立刻中断，声光报警提示操作者保证实验安全运行不发生意外
- 采用新型的橡胶密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换
- 可配嵌入式打印机，可将不同时间的温度打印记录下来，方便查询全过程温度控制情况，或 RS485 通讯接口，方便连接打印机或计算机(选配)
- 可程式液晶触摸控制器，可设置多段程序控制，多种参数一屏显示，操作便捷，程序编辑方便(选配)
- 可加装短信监控报警系统。当使用人员不在现场，设备发生故障时，系统及时采集故障信号，通过短信第一时间送到指定接收人员的手机上，确保及时排除故障，恢复试验，避免造成意外损失(选配)



### 产品参数

| 产品型号      | DHG-9030A        | DHG-9070A     | DHG-9140A     | DHG-9240A     | DHG-9420A       |
|-----------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 控温范围      | RT+10~250℃       |               |               |               |                 |
| 电源电压      | ~220V 50Hz       |               |               |               |                 |
| 温度分辨率     | 0.1℃             |               |               |               |                 |
| 温度波动度     | ±1.0℃            |               |               |               |                 |
| 温度均匀度     | ±3% (测试点为100℃)   |               |               |               |                 |
| 载物托架标配    | 2                |               |               |               |                 |
| 定时范围      | 1-9999min        |               |               |               |                 |
| 输入功率      | 1600W            | 1800W         | 2500W         | 3000W         | 5000W           |
| 容积        | 30L              | 70L           | 136L          | 225L          | 640L            |
| 工作尺寸D×W×H | 35×35×35 (cm)    | 35×45×45 (cm) | 45×55×55 (cm) | 50×60×75 (cm) | 80×80×100 (cm)  |
| 外形尺寸D×W×H | 52×60×52 (cm)    | 52×72×62 (cm) | 62×87×92 (cm) | 67×87×92 (cm) | 97×107×120 (cm) |
| 备注        | 201不锈钢 (以上为台式参数) |               |               |               |                 |