

# 真空干燥箱

## Vacuum oven


真空干燥箱广泛内用于生物化学、化工制药，卫生，农业科研、环境保护等研究应用领域，适用于粉末干燥。烘培以及备类玻璃容器的消毒和灭菌。适用对干燥热敏性，易分解，易氧化物质和复杂成分物品进行快速的干燥处理

### 产品特点

- 产品外壳采用冷轧钢板加工制成，表面静电喷涂。内胆四周圆弧过渡，便于清洁
- 外门与箱体之向采用设计的硅胶密封圈密封，确保箱体真空度,非真空环境下可以轻松的打开机器的门
- 温控系统采用微电脑PID设计，智能彩屏液晶屏显示，具有控温、定时、超温报警等功能
- 工作室为长方形结构，可用面积大
- 双层玻璃门设计，既保证了密封性，也可以过玻璃窗观察工作室内的物品
- 可加装程序控制仪表，打印机，486接口，U盘储存，短信报警等功能



加厚玻璃门/门把手



隔板



### 产品参数

型号	DZF-6050TB	DZF-6090TB	DZF-6210TB	DZF-6050TE	DZF-6090TE	DZF-6210TE
内胆工作室材质	201不锈钢			304不锈钢		
电源	220V 50HZ					
容量	50L	90L	215L	50L	90L	215L
控温范围	RT+10-250°C					
温度分辨率	0.1°C					
真空度	<133pa					
功率	1400W	2000W	3000W	1400W	2000W	3000W
真空压力表	指针压力表					
标配搁板数量	2块	3块	3块	2块	3块	3块
搁板承重	15公斤					
真空管接口尺寸	8mm					
工作室尺寸 (深×宽×高)mm	370X415X345	450×450×450	600×550×650	370X415X345	450×450×450	600×550×650
产品外形尺寸mm (深×宽×高)mm	560X605X1250	635×610×1470	820×840×1750	560X605X1250	635×610×1470	820×840×1750
净重kg	93kg	121kg	237kg	93kg	121kg	237kg

以上温湿度参数在空载温度28°C,湿度65%RH时测得

注：TB为201不锈钢内胆；TE为304不锈钢工作室；立式6050不带真空泵；立式6090 6210含真空泵；真空泵接头外径10MM