

光照培养箱（侧面LED光源）

Light incubator (side LED light source)

智能光照培养箱适用于植物的生长和组织培养，种子发芽、育苗、微生物的培养试验；昆虫小动物的饲养；水质监测的BOD测定；药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等，以及其他用途的光照，恒温、恒湿的专用试验设备

产品特点

- 微电脑程序控制温度、光照度，可模拟白天及黑夜的温度变化，也可选择生长环境充足稳定的光源
- 可设定多段程序，每段设置时间范围1-99小时，可设置不同的分段参数，以满足实验的不同参数
- 国际品牌压缩机保证试验设备长时间连续运行，环保型制冷剂(R134a)，高效率，低能耗，促进节能
- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧型过渡，隔板支架可以自由装卸便于箱内清洗工作
- 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外
- 备注：门上面可以选择有观察窗和无观察窗



产品参数

产品型号	MGC-150A	MGC-150B	MGC-150C	MGC-150D
容积	150L			
控温范围	0 ~ 50°C			
温度分辨率	0.1°C			
温度波动度	±1.0°C			
光照强度	0-3000LX	0-12000LX	0-22000LX	0-30000LX
光照方式	侧面光照，0-100级可调			
电源	AC220V 50HZ			
工作环境温度	+5 ~ 30°C			
工作时间	定时模式/连续循环			
内胆尺寸(mm)	500×500×610 (L×W×H)			
外形尺寸(mm)	600×670×1200 (L×W×H)			
载物托架(标配)	2块			