

电热恒温水浴锅

Electro-Thermostatic Water Bath

水浴锅广泛用于科研、化工印染、石油、制药及电子器件生产单位进行蒸发、干燥、浓缩、恒温加热等工作。该产品外壳采用优质钢板，表面采用先进工艺喷塑处理。内胆选用优质进口不锈钢板，耐腐蚀性强。整机外形美观，操作方便

产品特点

- 新款选用304不锈钢和精密机械加工工艺制造，一体成型
- 控温装置采用高稳定性运算放大器和双积分高精度A/D转换技术:远红外加热技术设计而成
- 产品热平衡时间短，温度波动性小，均匀性好，LED显示准确、直观。

使用方法

- 先在锅内注入清水，任何时候水必须浸没加热管,不能干烧
- 将电源插头插入三眼电源插座,以确保安全
- 打开电源开关,数显灯亮,按下预置钮,调节温度旋钮至所需温度，然后按预置钮至实测位,此时数显温度为实际温度到达预置温度时候恒温灯亮,即恒温。
- 保持水清洁,可延长使用寿命



HH-2



HH-4



HH-6

产品参数

| 型号       | HH-1         | HH-2         | HH-4         | HH-6         |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 规格       | 单列           | 单列           | 双列           | 双列           |
| 电源       | 220V 50-60Hz | 220V 50-60Hz | 220V 50-60Hz | 220V 50-60Hz |
| 加热功率     | 300W         | 600W         | 800W         | 1500W        |
| 控温范围     | RT-100℃      | RT-100℃      | RT-100℃      | RT-100℃      |
| 水温波动     | ≤0.5℃        | ≤0.5℃        | ≤0.5℃        | ≤0.5℃        |
| 控温精度     | ±0.5℃        | ±0.5℃        | ±0.5℃        | ±0.5℃        |
| 工作尺寸（mm） | 160×160×135  | 300×160×135  | 300×300×135  | 470×305×135  |