

NDJ指针旋转粘度计

ROTATIONAL VOSCOMETER

本仪器广泛用于测量石油、油脂、油漆、油墨、塑料、浆料、涂料、胶粘剂、化妆品、食品、药物等各种流体的粘度，测量快速、方便、可靠。

产品特点

- 手柄采用磨砂工艺及防滑设计，机身支架采用高强度精工铝镁合金及304不锈钢制成。
- 顶部系数表测量后可以通过此表来进行换算。水准器可通过此处观察是否水平。
- 每台仪器配有4个不同规格型号的转子，更加方便操作。
- 机身设有调速钮，可通过此按钮来调节转速档位。铝制底盘，有效过滤静电干扰。



系数表



水准器



量程表

e.量程表					f.系数表				
量程mPa.s	60	30	6	12	系数(K)	60	30	6	12
1	100	200	500	1000	1	1	2	5	10
2	500	1000	2500	5000	2	5	10	25	50
3	2000	4000	10000	20000	3	20	40	100	200
4	10000	20000	50000	100000	4	100	200	500	1000

e.量程表						f.系数表					
量程mPa.s	0#	1#	2#	3#	4#	系数(K)	0#	1#	2#	3#	4#
0.3	2000	20000	100000	400000	2000000	0.3	20	200	1000	4000	20000
0.6	1000	10000	50000	200000	1000000	0.6	10	100	500	2000	10000
1.5	400	4000	20000	80000	400000	1.5	4	40	200	800	4000
3	200	2000	10000	40000	200000	3	2	20	100	400	2000
6	100	1000	5000	20000	100000	6	1	10	50	200	1000
12	50	500	2500	10000	50000	12	0.5	5	25	100	500
30	20	200	1000	4000	20000	30	0.2	2	10	40	200
60	10	100	500	2000	10000	60	0.1	1	5	20	100



转子



调速钮

产品参数

型号	NDJ-1	NDJ-4
测量范围	10mPa.s~1x10 ⁵ mPa.s	10mPa.s~2x10 ⁶ mPa.s
测量误差	±5%	
转子规格	1#、2#、3#、4#、(0号转子选购)	
测量转速	6、12、30、60转/分	0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60转/分
环境温度	5~35℃	
相对湿度	≤80%	
电源	220V 50Hz	
外形尺寸	300x300x450mm	
净重	1.5Kg (不包括支架、底座)	